



Granville®

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Βάφει πάνω στη σκουριά

METAL PAINT

Direct to rust

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΣΤΑΡΙ - NO PRIMER REQUIRED





KANTE THN DOULEIA
ΣΑΣ APO THN PROWTI
ME THN 3 σε 1 SUNOESI
THS Granville®



* Depending on metal preparation and application
* Αναλόγως πρετογονίας του μετάλλου και εφερούσις

Granville® is an easy to use high quality metal paint that provides a long lasting protective and decorative finish to metals.

To **Granville®** είναι ενα εύκολο στη χρήση υψηλής ποιότητας μεταλλικό χρώμα που παρέχει ενα μακρόχρονο προστατευτικό και διακοσμητικό φινίρισμα στα μέταλλα.



UP TO 8 YEARS
PROTECTION*

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ
8 ΧΡΟΝΙΑ*



EASY
TO USE

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ



IDEAL FOR
WARM CLIMATES



NO SPECIAL THINNER
REQUIRED

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

- ✓ Can apply direct to rust
- ✓ No primer required
- ✓ Stops rust
- ✓ Protects, decorates & rejuvenates
- ✓ Easy to apply
- ✓ Does not contain xylene

- ✓ Εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά
- ✓ Δεν χρειάζεται αστάρι
- ✓ Εμποδίζει τη σκουριά
- ✓ Προστατεύει, διακοσμεί & Αναζωογονεί
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Το προϊόν δεν περιέχει ξυλόλη



Available | Διαθέσιμα σε:
250ml, 750ml, 2.5L & 5L



HAMMERED ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
HAMMERED BLUE

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΑΥΡΟ
HAMMERED BLACK

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΚΑΦΕ
HAMMERED BROWN

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΡΥΣΟ
HAMMERED GOLD

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΓΚΡΙ
HAMMERED GREY

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΣΗΜΙ
HAMMERED SILVER GREY



SMOOTH ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΑΦΕ
SMOOTH DARK BROWN

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ
SMOOTH BLACK

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΟΛΥΒΙ
SMOOTH CHARCOAL

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΥΣΟ
SMOOTH GOLD

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
SMOOTH YELLOW

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
SMOOTH RED

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙ
SMOOTH PEARL GREY

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΠΕΖ
SMOOTH IVORY

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΣΠΡΟ
SMOOTH WHITE

Due to the nature of the printing process, colours and shades may vary from the swatches shown.

Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης, τα χρώματα και οι αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν από το χρωματολόγιο.

PREPARATION

It is recommended on all surfaces to wire brush or abrade to loosen and remove all flaking material, degrease by washing with detergent and water then allow to dry. Stir paint thoroughly before use and during application. On difficult-to-paint surfaces, i.e. aluminium or galvanised, an appropriate primer should be used.

IMPORTANT - Ensure edges, heavily pitted areas and corners are adequately covered - particularly on wrought iron gates, garden furniture, fences etc.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίβετε απαλά την επιφάνεια αφαιρώντας την σκουριά και τα σαθρά υπολείμματα χρώματος με συρματόβουρτσα. Καθαρίστε την επιφάνεια πλένοντας την με απορρυπαντικό και νερό και αφήστε να στεγνώσει. Ανακατεύεται προσεκτικά το χρώμα πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε δύσκολες για βάψιμο επιφάνειες όπως το αλουμίνιο ή γαλβανιζέ, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες, οι περιοχές με έντονα σημάδια και οι γωνίες καλύπτονται επαρκώς – ειδικά σε πύλες από σφυρήλατο χάλυβα, έπιπλα κήπου, φράκτες κτλ.



By Brush: Do not thin. Use a suitable size brush and apply paint evenly and thickly using multi-directional strokes, then level out to avoid runs and sags. A second thick coat may be applied if required after 4 hours. On previously painted metal in sound condition one coat should be sufficient. On bare/rusty metal, 2 coats are required.

Πινέλο: Δεν χρειάζεται αραίωση. Χρησιμοποιήστε πινέλο κατάλληλου μεγέθους για να εφαρμόσετε το χρώμα ομοιόμορφα και σε παχιά στρώση, με κινήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις. Στη συνέχεια, ομαλοποιήστε για να αποφύγετε τρεξίματα και ανομοιομορφίες του χρώματος. Μια δεύτερη παχιά στρώση μπορεί να ακολουθήσει μετά από 4 ώρες, εάν απαιτείται. Για μεταλλικές επιφάνειες που έχουν βαφεί στο παρελθόν και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μία στρώση αρκεί. Για γυμνές/σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, απαιτούνται δύο στρώσεις.



By Roller: Use a natural fibre roller and cover the area evenly. Some thinning may be required (by up to 5% using white spirit).

Ρολό: Χρησιμοποιήστε ρολό από φυσικές ίνες και βάψτε την επιφάνεια ομοιόμορφα. Ενδέχεται να χρειαστεί αραίωση (έως 5% με νέφτη)



By Spray: Thin paint with white spirit (between 5 - 10% depending upon equipment used). Apply multiple coats, allowing paint to dry between coats, using a gun pressure of 30-40 psi.

Σπρέι: Αραίωστε τη βαφή με νέφτη (μεταξύ 5% και 10% ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε). Εφαρμόστε πολλαπλές στρώσεις αφήνοντας τον απαραίτητο χρόνο στεγνώματος μεταξύ των επιστρώσεων, χρησιμοποιώντας πιστόλι ψεκασμού πίεσης 30-40 psi.



Cleaning brushes/sprayers - use white spirit or turpentine substitute. Store in a dry well ventilated area and protect from frost and strong sunlight.

Καθάρισμα βούρτσας/πιστολιού - χρησιμοποιήστε νέφτη. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε το από παγετό και ισχυρή πλιακή ακτινοβολία.

⚠ Stir Regularly while in use, close lid when done.

⚠ Ανακατεύετε τακτικά κατά τη χρήση, κλείστε το καπάκι όταν τελειώσετε.

* Depending on metal preparation and application

* Αναλόγως προστιμασίας του μετάλλου και εφαρμογής

m ² /ℓ
5-6

Coverage per litre*
Κάλυψη ανά λίτρο*

Touch Dry 4hrs

Touch Dry
Χρόνος στεγνώματος
Recoat
Επόμενη επιστρώσωση

Recoat 4hrs

Recoat
Επόμενη επιστρώσωση